



MAZDA 3 2.0 AT (з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra 0w20**	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238
	Затяжка болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання		годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5
Вартість робіт		грн з ПДВ	356	535	891	594	891
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	2 057	2 473	4 304	3 367	4 304
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra 0w20***	2 764	3 179	5 011	4 073	5 011
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх				3 299		
	гальмівних колодок задніх				3 942		
	щітки склоочисника переднього лівого				850		
	щітки склоочисника переднього правого				710		
	щітки склоочисника заднього				586		

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua

zoom-zoom