



MAZDA 3 1.5 AT

2019



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	привідних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	●	●	●	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	Тест М-MDS	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (або 8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●
стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		720	1 080	1 680	1 200	1 680	1 080

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 464	6 304	10 565	8 339	10 565	6 304
		Supra-X 0w20***	7 755	8 595	12 855	10 630	12 855

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	240	240	-	240	240
	фільтра салону	-	240	-	240	-	240
	свічок запалювання	-	480	480	480	480	480
Регулювання	світла фар	-	-	-	480	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 886
	гальмівних колодок задніх	8 843
	щітки склоочисника переднього лівого	2 001
	щітки склоочисника переднього правого	1 705
	щітки склоочисника заднього	1 264

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua