



MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO5



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км
Заміна	моторного мастила (4.8 л)	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин	0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ	720	1 080	1 680	1 320	1 680	1 080	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 354	6 194	10 492	8 523	19 967	6 194
		Supra-X 0w20***	7 421	8 261	12 560	10 591	22 035

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	240	240	-	240	240
	фільтра салону	-	360	-	360	-	360
	свічок запалювання	-	480	480	480	480	480
Регулювання	світла фар	-	-	-	480	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 040
	гальмівних колодок задніх	14 325
	щітки склоочисника переднього лівого	1 813
	щітки склоочисника переднього правого	2 310

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом R1191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua